

RELAZIONE TECNICA

CAMPAGNA DI MISURA QUINDICINALE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Comune di Rosà

Palestra comunale “BALBI” in via Monsignor Filippi

Caratteristiche della campagna di misura

Committente: Comune di Rosà (VI)
Date di rilevazione: dal 10 febbraio 2014 al 25 febbraio 2014.
Luogo: Terrazzo della palestra “BALBI” in via Monsignor Filippi – Rosà -.

Descrizione della prova

La campagna di monitoraggio ha lo scopo di verificare i valori ottenuti in occasione delle precedenti misure effettuate nella stessa posizione. La posizione di misura non è riferibile ad una specifica SRB ma risente dell'effetto elettromagnetico complessivo di tutte le sorgenti presenti nel territorio vicino al centro cittadino e in prossimità di edifici scolastici di diversi gradi.

Descrizione delle modalità di esecuzione della prova

La centralina di misura è stata installata in aria libera, su un apposito supporto non metallico, ad un'altezza di circa 1,9 metri dal piano di calpestio del terrazzo della palestra. La scelta dell'altezza maggiore prevista dalla normativa di misura ha lo scopo di misurare i valori più alti e quindi ottenere un'indicazione più cautelativa per la tutela della popolazione dai campi elettromagnetici.

Per l'esecuzione delle misure si è fatto riferimento alle indicazioni operative riportate nel documento ANPA: “Guida tecnica per la misura dei campi elettromagnetici compresi nell'intervallo di frequenza 100kHz – 3GHz in riferimento all'esposizione della

popolazione” del 2000. La campagna di misura si è protratta per circa due settimane per evidenziare eventuali ricorrenze nell’andamento dell’intensità del campo elettrico.

Descrizione dello strumento

L’apparecchiatura totalmente autonoma nello svolgimento delle misure secondo quanto stabilito dalle Norme CEI 211-7, è dotata di sonda isotropa triassiale a larga banda ed è progettata e appositamente realizzata per l’impiego in ambiente esterno. L’alimentazione è a batteria ricaricata da pannello solare e il collegamento avviene tramite modem GSM in modo dati. Di seguito si riportano le caratteristiche salienti dello strumento e della sonda.

Marca:	PMM/NARDA
Modello:	AMB-8057/03
Matricola:	320WK70807
Sonda isotropica:	EP-1B-01
Marca:	PMM/NARDA
Matricola:	000WJ70216
Sensibilità:	0,2V/m
Risoluzione:	0,01V/m
Fondo Scala:	200V/m
Banda di Frequenze:	100KHz – 3GHz.

La sonda utilizzata è stata sottoposta a taratura il 24 gennaio 2014 dal centro di calibrazione NARDA - Safety Test Solutions - Certificato di Taratura nr. 70216-C401. Su richiesta è disponibile la copia integrale del certificato di taratura.

Descrizione dei rilievi effettuati

I grafici riportano i valori del campo elettromagnetico rilevati dall’apparecchiatura di misura durante tutto il periodo in esame. Secondo le prescrizioni della norma CEI 211-7, la misura del campo elettromagnetico è la media trascinata (RMS) per ogni sei minuti.

La successiva tabella 1 riporta sinteticamente il massimo del valore medio trascinato per ciascun giorno di misura e l’istante in cui si è verificato.

Nell’analisi non sono stati considerati i valori di campo elettromagnetico dovuti all’attivazione del modem GSM interno alla centralina.



Figura 1 – Immagine della centralina sul punto di misura (la foto è relativa ad una campagna precedente nella stessa posizione).



Figura 2 – Pianta della zona della Palestra BALBI con la localizzazione della centralina (pallino verde).




Figura 3 – Il Grafico relativo alla settimana del 10 febbraio 2014 riporta i valori della media trascinata ogni 6 minuti (RMS) del campo elettromagnetico espressi in [V/m], riferiti al valore di attenzione di 6V/m (tracciato in colore rosso nel grafico).




Figura 4 – Il Grafico relativo alla settimana del 17 febbraio 2014 riporta i valori della media trascinata ogni 6 minuti (RMS) del campo elettromagnetico espressi in [V/m], riferiti al valore di attenzione di 6V/m (tracciato in colore rosso nel grafico).




Figura 5 – Il Grafico relativo al 24 e 25 febbraio 2014 riporta i valori della media trascinata ogni 6 minuti (RMS) del campo elettromagnetico espressi in [V/m], riferiti al valore di attenzione di 6V/m (tracciato in colore rosso nel grafico).

Data	Ora	Valore medio trascinato
		[V/m]
11 febbraio 2014	16:36	0,63
12 febbraio 2014	10:24	0,63
13 febbraio 2014	13:00	0,63
14 febbraio 2014	10:30	0,62
15 febbraio 2014	10:54	0,63
16 febbraio 2014	11:18	0,63
17 febbraio 2014	12:00	0,62
18 febbraio 2014	12:12	0,63
19 febbraio 2014	00:00	0,61
20 febbraio 2014	18:54	0,63
21 febbraio 2014	8:30	0,63
22 febbraio 2014	3:18	0,64
23 febbraio 2014	3:24	0,62
24 febbraio 2014	15:24	0,64
25 febbraio 2014	0:48	0,62

Tabella 1 – Alcuni valori massimi di campo elettromagnetico nei giorni di misura.

Legislazione di riferimento

Per il confronto con i valori limite stabiliti dalla legge si fa riferimento al DPCM 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, attuativo della legge nr. 36 del 2001.

Il Decreto stabilisce i limiti per i valori di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, che non devono mai essere superati, intesi come valori efficaci.

Inoltre stabilisce il limite per i valori di attenzione, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.

Frequenza	Valori di esposizione	Valori di attenzione e obiettivi di qualità
Unità di misura	[V/m]	[V/m]
100KHz – 3MHz	60	6
3MHz – 3GHz	20	6
3GHz – 300GHz	40	6

Tabella 2 - Tabella sintetica dei valori di esposizione e attenzione DPCM 8 luglio 2003.

A norma di legge, i limiti indicati fanno riferimento al valore della media trascinata per ogni intervallo di sei minuti.

Conclusioni.

Nel punto di misura analizzato, adibito a permanenze non inferiori alle 4 ore, durante tutto il periodo di osservazione il campo elettromagnetico è risultato **inferiore** sia ai valori di esposizione (20V/m) che ai valori di attenzione (6V/m) previsti dalla legge. Il valore massimo della media trascinata è risultato di 0,64V/m il 22 febbraio 2014 alle ore 3:18 e il 24 febbraio 2014 alle ore 15:24.

I valori misurati durante questa campagna confermano il profilo elettromagnetico della zona già tracciato dalle precedenti occasioni di misura, confermando che tra le successive misure non si sono verificate variazioni delle sorgenti elettromagnetiche che insistono sul territorio. L'analisi del grafico dei valori massimi (non riportato) evidenzia la presenza di emittenti occasionali o mobili durante le ore diurne.

Bassano del Grappa, 17 marzo 2014.